

## 建方一番（トルシア・高力ボルト一次締機）



KS-221A



KR-2024-1



KR-221A



KR-241A

(トルシアボルト一次締用レンチ)	型式	電圧 (V)	最大電流 (A)	最大消費電力 (W)	適用ボルト	重量 (kg)
建方一番	KS-221A	単相100V	13.5	1,100	M16・M20・M22	4.1
	KR-2024-1				M20・M22・M24	5.1

(高力ボルト一次締用レンチ)	型式	電圧 (V)	最大電流 (A)	最大消費電力 (W)	適用ボルト	重量 (kg)
六角建方一番	KR-221A	単相100V	13.5	1,100	M16・M20・M22	4.1
	KR-241A				M22・M24	5.1

## シャーレンチ（トルシアボルト本締機）



M-221R



GH-241A

(トルシアボルト本締用レンチ)	型式	電圧 (V)	最大電流 (A)	最大消費電力 (W)	常用最大トルク (N・m)	適用ボルト	重量 (kg)
シャーレンチ	M-221R	単相100V	13.5	1,100	735	M16・M20・M22	5.0
	GH-241A		22.0	2,000	1,250	M20・M22・M24	7.1

## シャーランナー（トルク法高力ボルト本締機）



GSR81T



SR-111

(高力ボルトトルク法本締用レンチ)	型式	電圧 (V)	最大電流 (A)	最大消費電力 (W)	常用最大トルク (N・m)	トルク制御範囲 (N・m)	適用ボルト	重量 (kg)
シンプルトルコン(シャーランナー)	GSR81T	単相100V	14.5	1,400	800	350~800	M16・M20・M22	5.4
シャーランナー	SR-111		15.0		1,100	500~1100	M20・M22・M24	8.8

## トルシャット（回転角法高力ボルト本締機）



TN-22E-1



TN-24E-1

(高力ボルト回転角法本締用レンチ)	型式	電圧 (V)	最大電流 (A)	最大消費電力 (W)	常用最大トルク (N・m)	締付角度設定範囲	適用ボルト	重量 (kg)
トルシャット	TM-22E-1	単相100V	13.5	1,100	540	90度~240度	M16・M20・M22	5.6
トルシャット~M24	TN-24E-1				850			