

冬季商品

ホットガン (小型)



HG30RD

ホットガン



HG125N

ホットガン

型式	電圧 (V)	出力 (W)	熱出力		タンク容量 (ℓ)	燃費 (ℓ/h)	燃焼時間 (h)	外形寸法 (mm)			重量 (タンク空時) (Kg)
			(Kw)	(Kcal/h)				高さ	幅	奥行	
HG30RD	100	69	8.8	7600	7.3	0.91	8	417	250	530	11
HG125N	100	98	35	30100	54	3.6	15	810	565	717	38

バルシックス



VAL6KBS

バルシックス (小型)



PH

バルシックス

型式	電圧 (V)	出力 (W)	熱出力		タンク容量 (ℓ)	燃費 (ℓ/h)	燃焼時間 (h)	外形寸法 (mm)			重量 (タンク空時) (Kg)
			(Kw)	(Kcal/h)				高さ	幅	奥行	
PH	100	71	13	10900	10	1.3	7	587	309	538	15
KBS	100	55	(強)37 (弱)28	(強)31800 (弱)24200	57	(強)3.8 (弱)2.9	15	884	675	703	40

直接温風型 HG DH



サーモスタットA



型式	電圧 (V)	出力 (W)	熱出力		タンク容量 (ℓ)	燃費 (ℓ/h)	燃焼時間 (h)	外形寸法 (mm)			重量 (タンク空時) (Kg)
			(Kw)	(Kcal/h)				高さ	幅	奥行	
DH	100	232	35	30100	なし	36	~	746	554	998	50

品名	機能範囲	対象製品・型式
サーモスタットA	-10℃ ~ 60℃	VAL6SR, VAL6-PG, JPK6を除く全型式



EP-750



プロパンバーナー LS7-5

型式	電圧 (V)	出力 (W)	吐出量 (ℓ/min)		吐出圧力		最大吸入揚程 (m)	最大押し揚程 (m)	重量 (kg)	
			低速	高速	(Mpa)	(Kgf/m ²)				
EP-750	100	750	17	52	0.3	3	6	30	40	
吐き出しホース		10m								
吸い込みホース		2.5m								

型式	火炎温度 (℃)	熱出力		ホース長 (m)	重量 (kg)
		(Kw)	(Kcal/h)		
LS7-5	1500	59.7	51000	5	1.5

除雪機・融雪機

除雪機



JM-1390AR.IELR

除雪機



Je-101

～除雪機～

型式	最大出力 (HP)	最大除雪幅 (mm)	最大除雪能力 (ton/h)	最大除雪距離 (m)	走行速度 (km/h)	使用燃料	タンク容量 (ℓ)	外形寸法 (mm)			重量 (Kg)
								全長	全幅	全高	
Je-101	10.5	920	60	18	0～3.6	ガソリン	6.0	1840	250	1340	305
JM-1390AR.IELR	9.2	915	60	20	0～3.2	ガソリン	6.7	1700	930	1360	313



NSM1101

～融雪機～

型式	電圧 (V)	出力 (W)		融雪能力 (ℓ/h)	投入高 (mm)	使用燃料	タンク容量 (ℓ)	燃費 (ℓ/h)	外形寸法 (mm)			重量 (Kg)
		点火時	燃焼時						全長	全幅	全高	
NSM1101	100	163	128	1020	475	白灯油	20	10.4	1260	795	710	87